



**MAIER
VERPACKUNGEN
GMBH**

STAHLBLECHVERPACKUNGEN

Fässer/Kleingebinde



Deckelfässer



Spundfässer



Kleingebinde



Stahlblechverpackungen sind die richtige Wahl für Ihre Industrieprodukte aus den Bereichen Farbe/Lack, Chemie, Schmierstoffe aber auch für diverse Produkte aus speziellen Nahrungsmittelbereichen. Beste Transport-sicherheit – wenn erforderlich mit höchsten Gefahrgutzulassungen für flüssige und feste Füllgüter – und genormte, individuelle Maßausführungen mit Deckel-

und Spundverschlüssen sind Garant dafür, dass Ihr Produkt sicher zu Ihren weltweit agierenden Kunden der weiterverarbeitenden Industrie gelangt. Stahlblechverpackungen in den Größen 20l bis 250l als Spund- und Deckelgebinde. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiche UN-Zulassungen.

www.maierverpackungen.de

Spezifikation

Deckelfässer (Auszug)

Zulassungen - Deckelfässer						
Volumen	Boden	Mantel	Oberboden	Ø	UN-Kenzeichnung	
216,5	0,90	0,75	0,90	571,5	UN 1A2/X265/S	
216,5	1,00	0,75	1,20	571,5	UN 1A2/Y265/S	
216,5	1,00	0,80	1,00	571,5	UN 1A2/X317/S	
216,5	1,00	1,00	1,00	571,5	UN 1A2/Y327/S	
216,5	1,00	1,00	1,00	571,5	UN 1A2/X300/S	
216,5	1,00	1,00	1,20	571,5	UN 1A2/X345/S	
216,5	1,00	1,00	1,20	571,5	UN 1A2/Y/100	
216,5	1,00	1,00	1,20	571,5	UN 1A2/Y/360/S	
216,5	1,20	1,20	1,20	571,5	UN 1A2/Y/100	
216,5	1,20	1,20	1,20	571,5	UN 1A2/Y/360/S	
216,5	1,20	1,20	1,20	571,5	UN 1A2/X/360/S	
220,0	1,00	1,00	1,00	571,5	UN 1A2/X/330/S	

Spundfässer (Auszug)

Zulassungen - Spundfässer						
Volumen	Boden	Mantel	Oberboden	Ø	UN-Kenzeichnung	
216,5	1,00	0,80	1,00	571,5	UN 1A1/X/250	
216,5	1,00	0,90	1,00	571,5	UN 1A1/X/250	
216,5	1,00	1,10	1,20	571,5	UN 1A1/X/250	
216,5	1,20	1,00	1,20	571,5	UN 1A1/X/250	
216,5	1,00	1,00	1,20	571,5	UN 1A1/X/350	
216,5	1,20	1,10	1,20	571,5	UN 1A1/X/250	
216,5-250	1,00	1,00	1,00	571,5	UN 1A1/X/250	
216,5-250	1,20	1,20	1,20	571,5	UN 1A1/X/250	

Kleingebinde (Auszug)

Zulassungen - Trommeln und Hobbocks (zylindrische Ausführung)						
Volumen	Boden	Mantel	Oberboden	Ø	UN-Kenzeichnung	
20-30	0,50	0,50	0,50	250	UN 1A2/X/250	
20-30	0,50	0,80	1,00	280	UN 1A2/Y1.4/100	
25	0,50	0,50	0,50	315	UN 1A2/X/28/S	
30	0,70	0,70	0,70	315	UN 1A2/X41/S	
40	0,50	0,50	0,50	315	UN 1A2/Y64/S	
45-60	0,50	0,50	0,60	365	UN 1A2/X.../S	
50-60	0,50	0,50	0,60	355	UN 1A2/Y/100	
70	0,50	0,50	0,50	355	UN 1A2/Y107/S	
60-80	0,50	0,50	0,50	400	UN 1A2/X.../S	
70	0,60	0,60	0,60	450	UN 1A2/Y/127/S	
100	0,60	0,60	0,60	450	UN 1A2/X/138/S	
100-120	1,00	1,00	1,00	450	UN 1A2/X/.../S	
(konische Ausführung)						
20-40	0,50	0,50	0,50	315/295	UN 1A2/X.../S	
30-60	0,50	0,50	0,50	373/343	UN 1A2/X.../S	
30-60	0,50	0,50	0,50	373/343	UN 1A2/Y65-Z105/S	
30-70	0,50	0,50	0,70	373/343	UN 1A2/X.../S	
30-70	0,50	0,50	0,60	373/343	UN 1A2/X.../S	
60-100	0,60	0,60	0,60	450/400	UN 1A2/X.../S	