



**MAIER
VERPACKUNGEN
GMBH**

WEISSBLECHVERPACKUNGEN

Eindrück-/ Falzdeckeldosen



Eindrück- & Falzdeckeldosen



Chemisch-technische Weißblechverpackungen sind besonders widerstandsfähig und halten hohen Transportbelastungen sowie gegebenenfalls auch extremen Lagerbedingungen stand. Schließlich geht es neben dem Produktschutz auch darum, eine Gefährdung von Umwelt und Mensch auszuschließen. Besondere Vorteile: Dichtigkeit, Transport- und Lagerstabilität, Umwelt-

Tiefgezogene Eindrückdeckeldosen



freundlichkeit. Ein weiteres Plus liegt in den optimalen Recyclingeigenschaften von Metall: Ohne Qualitätsverlust kann das Material beliebig oft aufbereitet werden. Das schont natürliche Ressourcen für zukünftige Generationen und senkt den Energieverbrauch sowie die CO₂-Emissionen bei der Verpackungsherstellung und -verwertung.

www.maierverpackungen.de

ARP-SRP-Eindrück- und Falzdeckeldosen

(Pasten, Dichtstoffe, Kleber etc.)

Eindrückdeckeldosen					
Durchmesser (in mm)	x	Höhe (in mm)	-	Gesamtvolumen (in ml)	= Füllinhalt (in ml)
99	x	82	-	551	= 500
99	x	119	-	827	= 750
99	x	158	-	1.117	= 1.000
116	x	116	-	1.080	= 1.000
130	x	150	-	1.778	= 1.700

ARP-SRP- und Falzdeckeldosen					
Durchmesser (in mm)	x	Höhe (in mm)	-	Gesamtvolumen (in ml)	= Füllinhalt (in ml)
73	x	77	-	280	= 250
73	x	140	-	550	= 500
99	x	69	-	485	= 425
99	x	82	-	551	= 500
99	x	116	-	800	= 750
99	x	119	-	828	= 750
99	x	149	-	1.082	= 1.000
99	x	160	-	1.173	= 1.100
153	x	137	-	2.286	= 2.000
153	x	171	-	2.887	= 2.500
153	x	210	-	3.609	= 3.100
153	x	240	-	4.180	= 3.800
153	x	300	-	5.297	= 5.000

Standard

Boden und Deckel gummiert. Dose mit Falzdeckel bzw. mit ARP-SRP-Deckel verschlossen. Falzboden oder Eindrückdeckel wird lose mitgeliefert.

Ø 153: Ab Höhe 200 mm Rumpf mit 2 Sicken

Tiefgezogene Eindrückdeckeldosen

(Spachtelmassen etc.)

ARP-SRP- und Falzdeckeldosen					
Durchmesser (in mm)	x	Höhe (in mm)	-	Gesamtvolumen (in ml)	
*85	x	33	-	150	
*99	x	49	-	327	
*117	x	58	-	545	
120	x	60	-	615	
140	x	67	-	905	
160	x	76	-	1.390	

Standard

- Bedruckung für Unterteil und Deckel möglich.
- Innenseite blank, Innenlackierung abhängig vom Füllprodukt: Eindrückdeckel mit Haftlack.
- Deckel ab stapelbar / magazinierbar ; auf Anfrage auch mit Blähgummierung.
- * Deckel Ø 85, 99 und 117 mm mit drei Öffnungsnocken.